



Municipalidad de Rosario

## DECRETO Nº 1390

Dr. HERNÁN JOURDÁN  
JEFE DE DESPACHO  
Dirección General de Gobierno  
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

Rosario, "CUNA DE LA BANDERA" 13 de noviembre de 2024.-

### Visto:

La Ordenanza Nº 8.757/2011 sobre la regulación de "Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética de las Construcciones", los Decretos Reglamentarios 816/2020, 1647/2021, 1394/2023 y 24/24.

### Considerando:

Que a partir de la sanción de la Ordenanza Nº 8.757 en cumplimiento de su artículo 5º se ha conformado la Comisión Especial a fin de atender a los requerimientos establecidos en dicha normativa.

Que atendiendo a las funciones que desarrolla dicha Comisión y fruto del consenso y el trabajo interinstitucional, resulta necesario actualizar los valores y datos incluidos en el Anexo I del Decreto Nº 1647/2021, los que se establecen a partir de la adaptación de las prácticas locales y regionales.

Que por otra parte, desde la reglamentación de la presente Ordenanza en julio de 2013 hasta la fecha, los profesionales, los constructores y los proveedores de materiales, se han adaptado perfectamente e implementado las normas relativas a la regulación de los Aspectos Higrotérmicos y Demanda Energética en las construcciones. Esta situación ha generado en la industria de la construcción la producción de nuevos materiales y soluciones constructivas.

Que a partir de estas exigencias, respetando la gradualidad implementada en la aplicación de la Ordenanza en la escala de las construcciones, se presentaron más de 1397 casos, con dos millones quinientos ochenta mil metros cuadrados aproximadamente, con una proyección de incremento anual de 200 casos.

Que sin embargo, uno de los inconvenientes planteados se presenta respecto a la verificación de factor de exposición solar, cuando se decide no utilizar protecciones externas. Se observa que en los casos que proponen vidrios con prestaciones energéticas especiales. Se presenta como dificultad que la provisión de este material es, en su mayoría, de origen importado y el mercado local y regional se está adaptando muy lentamente a las nuevas demandas.

Que dada esta situación se alienta a los profesionales a continuar proponiendo soluciones innovadoras, factibles de materializar, a fin de dar cumplimiento a las exigencias mínimas establecidas por la normativa, con el objetivo de reducir el impacto ambiental que supone el consumo de energía de funcionamiento de los edificios a lo largo de su vida útil.

ARG. Ana Paula Latiuca  
Coordinadora Programa  
de Construcciones Sostenibles  
y Eficiencia Energética  
Secretaría de Planeamiento

ES COPIA

Que según el ensayo de simulación de etiquetado energético realizado por los representantes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, donde se destaca la importancia de la utilización de protecciones solares que permitan la ventilación en sombra sobre todo para las construcciones con orientaciones oeste y este.

Que a partir de las simulaciones realizadas se demuestra que con el cambio de proporción de superficie vidriada al 70 % y con la disminución en la exigencia del Factor de Exposición Solar de 0.39 a 0.50, el resultado del ensayo arrojó que el valor de IPE, Índice de Prestaciones Energéticas se incrementa de 69 KWh/m<sup>2</sup> año equivalente a etiqueta C se incrementa a 117 KWh/m<sup>2</sup> año equivalente a etiqueta D.

Que tanto los profesionales como los proveedores de vidrios, han solicitado la posibilidad de ampliar la gama de productos en términos de características formales, colores, nivel de reflexión y transmitancia de luz visible, para uso residencial.

Que el objetivo de la normativa es brindar a los profesionales la mayor cantidad de alternativas posibles para el diseño, pero sin comprometer la eficiencia energética de los edificios.

Que la empresa VASA Argentina informa que en el mercado local se encuentran disponibles vidrios con un factor de exposición solar de 0.49

Que además, desde la implementación del decreto reglamentario 1647/2021 se considera la forestación como protección solar, entendiendo que la conservación de la forestación existente representa innegables beneficios, tanto en la calidad ambiental del sitio en particular, como en la valorización de los inmuebles y en la naturación del paisaje.

Que dentro de los beneficios de la forestación se pueden mencionar la proyección de sombra sobre solados y edificios, lo cual redundará en un menor incremento de la temperatura ambiente en el sitio. Que el mecanismo de evapotranspiración que los árboles producen como parte de su metabolismo diario promueve el enfriamiento de la zona inmediata.

Que en virtud de lo expresado es necesario modificar el anexo aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1647/2021 y 1394/23.-

Por todo ello, en uso de sus atribuciones,

## **EL INTENDENTE MUNICIPAL DECRETA**

**Artículo 1º: REGLAMENTASE** el Artículo 2º - Inciso 1 - punto b) de la Ordenanza N° 8.757, estableciéndose que respecto a este punto prevalece la aplicación de lo estatuido en el Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico y Urbanístico de la ciudad de Rosario, entendiéndose que no se aplicará la Ordenanza N° 8757 para los edificios y monumentos catalogados oficialmente con grado de protección 1a y 1b, en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. Prevalece lo estatuido en el Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico y Urbanístico de la ciudad de Rosario entendiéndose que no

**ESPECIAL**

se aplicará esta normativa para los edificios catalogados con grados de protección 2a, 2b y 2c cuyo proyecto de rehabilitación y/o ampliación se desarrolle dentro del volumen del proyecto original. Las ampliaciones en la vacancia de lotes catalogados con protección directa grado 2, que se desarrollen por fuera del volumen original y cuentan con la autorización del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio en el marco del trámite de Viabilidad Patrimonial, deberán cumplimentar las disposiciones de la presente norma cuando la nueva edificación que se incorpora supere los 300 m<sup>2</sup> (trescientos metros cuadrados).

**Artículo 2º: REGLAMENTASE** el Artículo 2º - Inciso 1 - punto f) de la Ordenanza N° 8.757 estableciéndose que este punto es solo aplicable a los edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m<sup>2</sup> NO HABITABLES.

**Artículo 3º: REGLAMENTASE** el Artículo 3º de la Ordenanza N° 8.757 estableciéndose dos criterios de gradualidad paralelos que se reglamentan en el Anexo "Aplicación Reglamentaria de Aspectos Higrotérmicos y Eficiencia Energética de las Construcciones. Etapa 5" del presente decreto y consisten en:


- a) la aplicación de exigencias respecto de las características de la envolvente de los edificios (parámetros higrotérmicos y de demanda energética), y
- b) el tamaño y escala de los edificios.

**Artículo 4º: REGLAMENTASE** el Artículo 5º - Inciso 2) de la Ordenanza N° 8.757 estableciéndose que a los efectos de cumplir con lo dispuesto en el citado artículo, la Comisión Especial se reunirá en las instalaciones municipales que determine el Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética dependiente de la Secretaría de Planeamiento.

**Artículo 5º: Apruébese** el Anexo denominado "Aplicación Reglamentaria de Aspectos Higrotérmicos y Eficiencia Energética de las Construcciones - Etapa 5" que forma parte integrante del presente, cuya aplicación es de carácter obligatorio a fin de implementar las disposiciones contenidas en la Ordenanza N° 8.757.


**Artículo 6º:** El presente Decreto reglamentario regirá a partir del 1º de Octubre de 2024, derogándose a partir de dicha fecha los Decretos reglamentarios N°1647/2021 y 1394/2023.

**Artículo 7º: Dese** a la Dirección General de Gobierno, insértese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial Electrónico Municipal.-

  
 Arq. Paula Latuca  
 Coordinadora Programa  
 de Construcciones Sustentables  
 y Eficiencia Energética  
 Secretaría de Planeamiento

  
 Arq. EDUARDO BRESSAN  
 Secretario de Obras Públicas  
 A/C Secretaría de Planeamiento  
 Municipalidad de Rosario



  
 Dr. PABLO JAVKIN  
 Intendente  
 Municipalidad de Rosario  
 Lic. SEBASTIAN P. CHALE



Municipalidad de Rosario

**ANEXO**

**Aplicación Reglamentaria de Aspectos Higrotérmicos y Eficiencia Energética de las Construcciones. Etapa 5**

**1. Generalidades.**

**1.1. Ambito de aplicación.**

**1.1.1. La Ordenanza N° 8757 es aplicable en:**


- a) edificios de nueva construcción, correspondientes a edificios públicos o privados con los siguientes usos: Vivienda unifamiliar, Multivivienda, Oficinas, Estudios, Salones Comerciales, Clínicas, Sanatorios, Hospitales, Geriátricos, Supermercados, Auditorios, Casas Velatorias, Casinos, Centros comerciales, Cines, Confeiterías bailables, Hoteles y Teatros, con una superficie cubierta computable superior a 300 m<sup>2</sup> durante los próximos dos años.
- b) Ampliaciones de edificios públicos o privados, se computarán y verificarán los aspectos higrotérmicos en las nuevas superficies incorporadas a las edificaciones existentes, con una superficie cubierta computable superior a 300 m<sup>2</sup> durante los próximos dos años.


**1.1.2. Se excluyen del ámbito de aplicación:**

- a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas;
- b) edificios y monumentos catalogados oficialmente con grado de protección 1a y 1b, en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. Prevalece lo estatuido en el Inventario y Catalogación de Bienes del Patrimonio Histórico y Urbanístico de la ciudad de Rosario entendiéndose que no se aplicará esta normativa para los edificios catalogados con grados de protección 2a y 2b cuyo proyecto de rehabilitación y/o ampliación se desarrolle dentro del volumen del proyecto original. El Departamento Ejecutivo podrá, mediante resolución fundada, autorizar reformas diferentes y/o adaptación paulatina a la presente normativa cuando su aplicación afecte al inmueble, la percepción del mismo y/o el entorno patrimonial de manera incompatible con la política de preservación que se impulsa. Será autorizado cuando, contempladas todas las alternativas, no resulte deseable cumplimentar íntegramente con lo establecido por la normativa, de modo de evitar que las reformas perjudiquen las partes de valor de los inmuebles patrimoniales. La evaluación se realizará en el marco de lo establecido en el trámite de Viabilidad Patrimonial.
- c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas, iglesias, templos y capillas;
- d) construcciones provisorias con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
- e) instalaciones industriales, talleres, edificios agrícolas no residenciales, depósitos, galpones y cocheras;

**1.1.3. Se establece la siguiente gradualidad:**

- a) Gradualidad en la **Escala** de las construcciones: Lo establecido en 1.1.3.a se verificará en todos aquellos edificios y ampliaciones correspondientes a los usos establecidos en el Ámbito de aplicación, artículo 1.1.1 y en los que voluntariamente decidan implementarla. Se verificarán las construcciones con una superficie cubierta computable superior a 300 m<sup>2</sup> durante los próximos dos años.
- b) Gradualidad en los **Parámetros Higrotérmicos** de la envolvente: Las exigencias sobre Demanda Energética de las construcciones establecidas en el punto 2.4 de la Ordenanza 8757, se implementarán una vez que estén incluidas todas las construcciones establecidas en el Ámbito de Aplicación de la Ordenanza 8757 (Art. 2).

  
 Ing. Pablo J. Leturica  
 Director de Planeamiento  
 3400 Rosario, Tucumán 2400  
 Rosario, Tucumán 2400

  
 Arq. EDUARDO BRESSAN  
 Secretario de Obras Públicas  
 A/C Secretaria de Planeamiento  
 Municipalidad de Rosario



## **1.2 Procedimiento de verificación.**

### **1.2.1. Verificación del Proyecto:**

Se verificará mediante la documentación que se presentará de acuerdo a lo que se establece en el artículo 1.3 del presente Decreto. La misma deberá estar firmada por el/los propietario/s y el/los profesional/es matriculado/s y habilitado/s por el Colegio profesional correspondiente, integrando la solicitud del Permiso de Edificación.

### **1.2.2. Modificaciones del Proyecto:**

En caso de producirse modificaciones posteriores al proyecto presentado, las mismas deberán comunicarse y adecuarse a la presente reglamentación cuyas modalidades de presentación se establecen en el punto 1.3 del presente decreto. La misma deberá estar firmada por el/los propietario/s y el/los profesional/es matriculado/s y habilitado/s por el Colegio profesional correspondiente.

### **1.2.3. Verificación de Construcción:**

La verificación del cumplimiento en la construcción de los edificios se llevará a cabo de acuerdo con las indicaciones descritas en el Apartado 4 del presente decreto.

## **1.3 Documentación técnica:**

La Documentación Técnica se presentará ante el Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética y deberá integrar, una vez aprobada, la solicitud del Permiso de Edificación.

La documentación se elaborará según el Instructivo para la Confección y Presentación de Documentación Técnica sobre Aspectos Higrotérmicos de las Construcciones y las Planillas pertinentes se completarán según el archivo digital correspondiente que contiene los valores para los distintos materiales y componentes de la envolvente. Ambos se encontrarán disponibles en la sección Trámites en la página web oficial de la Municipalidad de Rosario - [www.rosario.gov.ar](http://www.rosario.gov.ar).

Deberá presentarse la siguiente documentación técnica:

- a. Planilla 1: Verificación de transmitancias térmicas para techos de cada solución constructiva.
- b. Planilla 2: Verificación de transmitancias térmicas para paredes exteriores de cada solución constructiva.
- c. Planilla 3: Verificación de transmitancias térmicas y factor de exposición solar de cerramientos transparentes según la orientación.
- d. Plano de arquitectura con el que se solicitará el permiso de edificación, con el agregado de las vistas restantes de la envolvente en escala 1:100.
- e. Plano con esquemas de secciones de cada solución constructiva de techos y paredes exteriores. Se deberá detallar claramente el material componente de cada capa con sus respectivos espesores. Escalas sugeridas: 1:10 y 1:20.
- f. Planilla 4 de locales indicando áreas de superficies transparentes y áreas de superficies de paredes exteriores de acuerdo al modelo suministrado.
- g. Planilla 5: Verificación de transmitancia térmica de pisos en contacto con el ambiente exterior o con locales semicubiertos ventilados.
- h. La Documentación Técnica aprobada por el programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética deberá estar ubicada en la Obra.

Los datos estarán debidamente referenciados en los planos generales de arquitectura.

La verificación de los parámetros antes mencionados (transmitancias térmicas y factor de exposición solar) se realizará para los cerramientos de los locales de primera y de cuarta clase/categoría descriptos en el punto 3.4.1.1. del Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario. Los locales a verificar mencionados en el Reglamento de edificación son: bibliotecas, billares, comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles, confiterías, gimnasios, locales deportivos, laboratorios y locales comerciales.

Las medianeras que sean expuestas se considerarán como paredes exteriores. (ver punto 2.1)

## 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias.

### 2.1. Aislación térmica y condensaciones.

Las exigencias de aislación térmica y riesgo de condensaciones se establecen en función de la zonificación climática establecida por la Norma IRAM 11603 actualizada en 2012, sintetizada en el apartado 3, del presente documento.

Las transmitancias térmicas (K) deberán ser inferiores a las establecidas por la Comisión Especial, las cuales se indican en la Tabla I.

**Tabla I: Valores máximos admisibles de Transmitancia Térmica.**

Tipo de cerramiento	K máximo [W/m <sup>2</sup> K]
Techos	0.38
Techos que no reciben radiación solar directa	0.60
Paredes exteriores	0.74
Pisos en contacto con ambiente exterior o con locales semicubiertos ventilados	0.60
Cerramientos transparentes con una superficie superior al 70% de la fachada.	1.80
Cerramientos transparentes con una superficie inferior o igual al 70% de la fachada.	2.80
Cerramientos transparentes en techos	1.80

En virtud de la disponibilidad en el mercado y de la adecuación de las tecnologías en la producción de carpinterías a las exigencias establecidas en la ordenanza, se dispone que:

- Para superficies transparentes que no superen el 70 % de la superficie de la fachada el valor máximo admisible de transmitancia térmica (K) será 2.90 W/m<sup>2</sup>K.

- En locales comerciales en planta baja de edificios de vivienda colectiva en donde las vidrieras de dichos locales comerciales ocupen hasta el 40 % de la superficie de la fachada sobre PB, no se verificará Factor de Exposición Solar. En los casos de lotes en esquinas se computará la superficie del desarrollo de todas las fachadas frentistas.

El incremento de los espesores de pisos o techos debido a la incorporación de aislaciones para el cumplimiento del valor máximo admisible de transmitancia térmica exigido, no se computará en el cálculo de altura total del edificio.

Arg. Ana Paula Latruda  
Comisión Especial  
de Edificación y Obras  
Públicas  
Municipalidad de Rosario

Arg. EDUARDO BRESSAN  
Secretario de Obras Públicas  
A/C Secretaría de Planeamiento  
Municipalidad de Rosario

Dados los valores máximos de Transmitancia Térmica exigidos para techos, paredes y pisos, no será necesaria la verificación del riesgo de condensación superficial.

Las condensaciones intersticiales en los cerramientos no serán admitidas. A los fines de evitar las mismas, se exigirá la existencia de barrera de vapor, cuando fuera necesario por las características del material, debiendo verificarse su materialización y ubicación relativa en el detalle constructivo a presentar. Ver punto 1.3.e

### **Transmitancia térmica de pisos**

Se verificará el valor de transmitancia térmica de pisos que se encuentren en contacto con el ambiente exterior o en contacto con locales ventilados semicubiertos, salas de máquinas, depósitos, espacios para estacionar, cocheras, ingresos a las mismas, etc. El valor máximo admisible de transmitancia térmica es de **0.60 [W/m<sup>2</sup>K]**.

La verificación se realizará para los cerramientos de los locales de primera y de cuarta clase/categoría descriptos en el punto 3.4.1.1. del Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario. Los locales a verificar mencionados en el Reglamento de edificación son: bibliotecas, billares, comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles, confiterías, gimnasios, locales deportivos, laboratorios y locales comerciales.

En los casos que la terminación de los pisos se ejecute con materiales cerámicos, porcelanatos, graníticos, de piedra natural o vinílicos no será necesaria la colocación de barrera de vapor adicional, ya que los mismos cumplen dicha función.

### **2.2. Protección solar.**

Las exigencias de protección solar se establecen en relación a las orientaciones de cada una de las superficies semitransparentes. El factor de exposición solar (Fes) relaciona el tipo de protección solar propuesta con el valor correspondiente a un vidrio incoloro de 3 mm de espesor sin protecciones ni obstrucciones.

El Fes deberá ser inferior a los establecidos por la Comisión Especial, que se indican en la Tabla II.

**Tabla II: Valores máximos admisibles de Factor de Exposición Solar**

<b>Orientaciones</b>	<b>FES máximo</b>
Cuadrante Norte (NNE- NNO) 341° a 20°	0.45
Cuadrantes Este y Oeste. 21° a 160° y 201° a 340°	0.30
Cuadrante Sur (SSE – SSO) 161° a 200°	0.90
Lucernarios y planos inclinados con ángulo inferior a 60°	0.25

En aquellos casos que las superficies de vanos sean inferiores al 20 % de la pared expuesta no se verificará Factor de Exposición Solar.

Para los casos particulares en los cuales presenten el análisis de incidencia de radiación solar directa, se admitirá como máximo una tolerancia del 15 % de la cantidad de horas totales de incidencia de radiación solar en el solsticio de verano.

En virtud de la adaptación del mercado local en referencia a los vidrios con prestaciones energéticas específicas, por el término de dos años a partir de la vigencia del presente decreto para las orientaciones Norte, Este y Oeste se admitirá un valor de factor de exposición solar (FES) de 0.50.

Para los casos de fachadas con vidrio de tipo integral, piel de vidrio, se deberán respetar los valores establecidos en la tabla II.

Serán admitidas las propuestas de protecciones solares sobre la línea de Balcón.

### Forestación

En los casos en los cuales se considere que la forestación puede aportar al cumplimiento de la exigencia de FES (protección solar) requerida para las superficies expuestas del proyecto, el proyectista deberá presentar un estudio analítico fundamentado, de la forestación de la protección solar producida tal que cumpla con el FES exigido para la orientación.

El análisis deberá incluir las mediciones correspondientes para constatar la sombra producida, (1 mes antes y 1 mes después del solsticio de verano) con una tolerancia máxima del 15 % de la cantidad de horas totales de incidencia de radiación solar en el solsticio de verano.

Antes de emitir el certificado de aspectos higrotérmicos y luego previo a la emisión del certificado final, personal idóneo en el tema realizará la inspección del arbolado existente en cuestión. En dichas inspecciones se evaluará la ubicación relativa, la especie, el porte y el estado fitosanitario general de la forestación, entre otros parámetros para considerar el cumplimiento de la exigencia de protección solar establecida para cada superficie expuesta según su orientación.

Aclaración: Para los límites de cada cuadrante ver ítem 3.1.2

Las planillas de verificación de los valores de K y Fes se confeccionarán en base a un modelo a suministrar por la Municipalidad, que tendrá incorporados los valores de conductividades térmicas de materiales, resistencias térmicas de cerramientos y factor de exposición solar de superficies transparentes, correspondientes a soluciones constructivas de uso habitual, y establecidas por la Comisión Especial en base a las normativas y documentación técnica reconocida sobre el tema.

En aquellos casos en los que el Profesional proponga soluciones constructivas no previstas en el modelo suministrado, deberá fundamentar adecuadamente su propuesta, la que será evaluada y aprobada por la Comisión Especial.

### 2.3. Permeabilidad al aire.

No se exige en esta etapa.

### 2.4. Demanda energética.

No se exige en esta etapa.

## 3. Cálculo y Dimensionado.

### 3.1. Datos previos.

#### Datos climáticos para Rosario según Norma IRAM 11603 actualizada 2012

Datos climáticos de invierno

Estación	Prov.	Latitud	Long.	ASN M	TMED	TMAX	TMIN	TMA	TDMN	PREC	HR	Hel. Rel.	VM	GD 18	GD 20	GD 22
Rosario (AERO)	SF	-32.92	-60.78	25	12.2	17.9	6.5	-7.8	-4.0	147	80	5.4	13	970	1365	1840

Datos climáticos de verano

Datos c

Estación	Prov.	Latitud	Long.	ASN M	TMED	TMAX	TMIN	TMA	TDMX	PREC	HR	Hel. Rel.	VM
Rosario (AERO)	SF	-32.92	-60.78	25	23.27	29.3	17.2	40.5	37.3	486.2	71.5	8.6	13

Arq. Ana Paula Latorre  
Soc. Profesional  
de Consultoría, Ingeniería  
y Arquitectura S.A.S.  
Calle 100 No. 100-100  
Bogotá, D.C. - Colombia

Arq. EDUARDO BRESSAN  
Secretario de Obras Públicas  
A/C Secretaría de Planeamiento  
Municipalidad de Rosario



### Referencias

**LAT:** Latitud

**LONG:** Longitud

**ASN:** Altura sobre el nivel del mar en metros

**TMED, TMAX Y TMIN:** Temperaturas Media, Máxima y Mínima, medias promedio de los meses de invierno y de los meses de verano, respectivamente, en grados Celsius.

**TDMN:** Temperatura de diseño mínima, en grados Celsius.

**TMA:** Temperatura mínima absoluta, en grados Celsius

**TDMX:** Temperatura de diseño máxima, en grados Celsius

**PREC:** Precipitación media de los meses de invierno y de verano, respectivamente, en milímetros.

**HR:** Humedad relativa media mensual de los meses de invierno y de verano, respectivamente, en por ciento.


**HELRE:** Heliofanía Relativa

**VM:** Velocidad del viento, en kilómetros por hora.

**GDnn:** Grados día de calefacción en función de diversas temperaturas base de confort, en grados Celsius.

### 3.1.2 Delimitación de las Orientaciones.

Se adopta el siguiente criterio:



La orientación de las paredes exteriores y cerramientos transparentes se definirá por el valor angular formado por el norte geográfico y la normal a dicho cerramiento, medido en sentido horario.

### 3.1.3. Valores higrotérmicos de diseño.

No es de aplicación en esta etapa.

### 3.1.4. Clasificación de los espacios.

a) A los efectos de la aplicación del presente decreto se consideran los locales de primera y de cuarta categoría del reglamento de edificación que se detallan a continuación: bibliotecas, billares, comedores, consultorios, dormitorios, escritorios, living-rooms, oficinas, salas, salas para juegos infantiles, confiterías, gimnasios, locales deportivos, laboratorios y locales comerciales.

b) Los tipos de cerramiento a verificar serán los siguientes:

Techos: comprenden aquellos cerramientos en contacto con el exterior horizontales o con una inclinación inferior a 60° respecto a la horizontal;

Paredes exteriores: comprenden aquellos cerramientos en contacto con el exterior verticales o con una inclinación superior a 60° respecto a la horizontal, incluidas las medianeras expuestas. El área a computar será la superficie neta interna, de piso terminado a cielorraso y de pared a pared.

Pisos: comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales que estén en contacto con el aire o con un local no habitable ventilado, salas de máquinas, depósitos, espacios para estacionar, cocheras e ingresos a las mismas.

Cerramientos transparentes: comprenden aquellos cerramientos en contacto con el exterior, cualquiera sea su posición, que presenten algún grado de transmitancia a la radiación solar. El área a computar será la del vano completo incluidas las carpinterías.

#### 4. Controles.


El cumplimiento de la Ordenanza N° 8757 se verificará mediante dos instancias de control:

- a. El Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética verificará la documentación técnica establecida en el punto 1.3. (planillas y detalles constructivos) y en caso de que ésta se evalúe como correcta, será aprobada.
- b. Posteriormente, el Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética tendrá la facultad de inspeccionar las obras conjuntamente con la Dirección General de Obras Particulares, en los casos que fuera necesario, pudiendo además recurrir a Servicios Técnicos de Terceros para producir los informes necesarios. En caso de detectarse en esta inspección, diferencias entre lo ejecutado y la documentación técnica presentada y aprobada se procederá de la siguiente manera:
  1. Se requerirá la presentación de nueva documentación de acuerdo a lo ejecutado. Si lo ejecutado se encuadra dentro de lo reglamentado, dicha documentación se adjuntará al legajo para la solicitud del final de obra.
  2. Si se encuentra fuera de lo reglamentado deberá adecuarse la documentación y la construcción para el cumplimiento de la misma.
  3. En caso de no adecuarse a lo reglamentado se procederá de la siguiente manera:


#### Procedimiento en casos de incumplimiento

En caso de verificarse incumplimiento, el Programa de Construcciones Sustentables y Eficiencia Energética remitirá lo actuado a la Dirección General de Obras Particulares para que ponga en marcha los mecanismos sancionatorios que correspondan según las Ordenanzas 9298/2014 y 9299/2014.

Se considera como **responsable**, al proyectista, y/o al director de obra, y/o al conductor técnico y/o al representante técnico y/o al propietario, quienes están obligados al cumplimiento del presente Decreto Reglamentario.



Lic. SEBASTIAN P. CHALE  
Secretario de Gobierno  
Municipalidad de Rosario



Dr. PABLO JAVKIN  
Intendente  
Municipalidad de Rosario



Arq. EDUARDO BRESSAN  
Secretario de Obras Públicas  
A/C Secretaria de Planeamiento  
Municipalidad de Rosario

Arq. Alicia P. La Lanza  
Directora General de Obras Particulares  
Municipalidad de Rosario  
V. Chale  
Secretario de Gobierno

ES COPIA